



# KIT CARCASA PARA CÁMARAS FIJAS

## AXIS 210 / 211 / 221



### PRESENTACIÓN GENERAL

Carcasa de protección interior y exterior hecha a medida para las cámaras IP fijas **Axis 210, 211 y 221**. Con una protección clasificada en IP66 para exteriores, esta carcasa protege la cámara contra la suciedad y las lluvias intensas. Para su uso en interiores, la carcasa tiene un grado de protección IP54, lo que significa que protege la cámara de contra el polvo y los goteos directos de agua desde todas las direcciones.

La carcasa tiene una temperatura interna controlada lo que permite que la cámara pueda estar operativa bajo temperaturas de +50°C a - 20°C. Para su instalación en el techo, en una pared, en una esquina o en un poste, son necesarios los siguientes accesorios:



Soporte de pared con rótula (285 mm longitud)



Soporte de pared con paso interno de cables y rótula



Soporte de techo con paso interno de cables



Adaptador de esquina para soportes de pared



Adaptador de poste para soportes de pared

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>General:</b>	Material del cuerpo: aluminio extrudido Soportes: acero inoxidable	<b>Dimensiones:</b>	Internas de uso: 84 x 140 x 360 mm Externas: 175 x 168 x 493 mm
<b>Alimentación:</b>	Entrada: 100-230 V AC, 50/60Hz, Salida: 12 V DC, 1A máx	<b>Estándares de protección:</b>	Interior: IP54. Protección contra la suciedad y los rocíos de agua desde todas las direcciones Exterior: IP66. Protección contra la suciedad y los chorros de agua en todas direcciones.
<b>Condiciones ambientales:</b>	Exterior / Interior Temperatura: -20°C a +50 °C Con calefactor doble: hasta - 40 °C	<b>Peso:</b>	4,3 kg
<b>Código tarifa:</b>	HCA HEG37D HCA HEA30K		

Para mayor información sobre estándares de protección IEC y NEMA, acceder a:  
<http://www.ims.es/downloads/publicaciones.htm>.