



## KIT CARCASA PARA CÁMARA DOMO JVC C676E

**JVC**  
PROFESSIONAL

### PRESENTACIÓN GENERAL

Carcasa de protección interior y exterior hecha a medida para la cámara IP domo **JVC C676E** y para otras cámaras de JVC domo: C675BE, AM200E, C553E. Con una protección clasificada en IP66 para exteriores, esta carcasa protege la cámara contra la suciedad y las lluvias intensas.

La carcasa tiene una temperatura interna controlada lo que permite que la cámara pueda estar operativa bajo temperaturas de +50°C a -20°C. Con una burbuja anti-humedad de acrílico, esta carcasa tiene varias formas de instalación: de techo, de pared, en una esquina o en un poste. Para ello, son necesarios los siguientes accesorios:



Soporte de pared



Soporte de techo  
(922 mm longitud)



Adaptador de  
aluminio para esquina



Adaptador de  
aluminio para poste

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>General:</b>	Se adapta a las cámaras domo de JVC: TK-C675BE, TK-C676E, TK-AM200E, TK-C553E	<b>Ventilador:</b>	24 VDC/1.6 W
<b>Material de fabricación:</b>	Parte superior: aluminio Burbuja: acrílico transparente o ahumado.	<b>E / S tensión:</b>	230 VAC / 50 Hz – 24 VAC / 38 watts
<b>Entrada de cables:</b>	M25 x 1.5 mm con 4 entradas para cables de diferentes diámetros.	<b>Estándares de protección:</b>	Exterior: IP66. Protección contra la suciedad y los chorros de agua en todas direcciones.
<b>Calefactor:</b>	Controlado por termostato PTC. 230 VAC/50 W	<b>Temperatura:</b>	-20 °C a + 50 °C
<b>Código tarifa:</b>	CAR JDOMO ET CAR JDOMO EA	<b>Dimensiones:</b>	298.5 mm (altura) x 250 mm (diámetro)
		<b>Peso:</b>	4,3 kg

Para mayor información sobre estándares de protección IEC y NEMA, acceder a:  
<http://www.ims.es/downloads/publicaciones.htm>.

 **Serinfo**  
servicios informáticos

Francesc Macià, 21  
43881 CUNIT (Tarragona)  
Tel.: 977 676 101  
Fax.: 977 676 117  
serinfo@serinfocunit.com  
www.serinfocunit.com